

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПЛАСТИКОВОГО БАССЕЙНА

Подробное ознакомление с данной инструкцией позволит Вам правильно установить бассейн и без проблем пользоваться им весь сезон. По окончании сезона при необходимости следует слить воду, промыть и высушить вкладыш, разобрать каркас.

**В комплект с бассейном входит:** пластиковый каркас, крепеж, обручи верхнего(желтый) и нижнего(зеленый) поясов, внутренний вкладыш из полимерной пленки, тент-укрытие (только для круглых бассейнов).

	<p>Для установки бассейна необходимо иметь подготовленную площадку, от которой зависит вся дальнейшая эксплуатация бассейна. Лучше всего устанавливать бассейн на песчаную основу, убедившись в отсутствии острых предметов (во избежание повреждений вкладыша в процессе эксплуатации). Хорошей защитой может быть ковролин, постеленный под пленкой(можно использовать старый). <b>Площадка под бассейн должна быть горизонтальной</b>, чтобы предупредить деформацию стенок при заполнении его водой. После выравнивания площадки на ней наметьте круг, равный диаметру бассейна.</p>
	<p><b>Сборка бассейна:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Развернуть пластиковый каркас, соединить в кольцо. Развернуть верхнюю и нижнюю трубу и дать им время распрямиться.</li><li>2. Вставить крепежные болты с шайбами с внутренней стороны бассейна. С наружной стороны на болты надеть шайбы и накрутить гайки. Затянуть все гайки гаечным ключом.</li><li>3. Крепеж на каркасе расположен неравномерно, где он идет чаще это низ бассейна</li><li>4. Поставить каркас вертикально так чтобы низ бассейна был сверху.</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>5. На верхний край пластикового каркаса легким постукиванием молотка одеть разрезанную вдоль, трубку меньшего диаметра, отрезав при необходимости лишнее.</li><li>6. Закрепить трубку к борту скотчем и перевернуть каркас</li><li>7. Развернуть и расправить вкладыш из полимерной пленки, равномерно расположить его внутри собранной конструкции.</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>8. Начинать заполнение бассейна водой, при этом следить, чтобы пленка равномерно прижималась к стенкам каркаса.</li><li>9. При заполнении на 10-12 см. подтянуть пленку к верху, не допуская ее излишек на нижней кромке борта и закрепить скотчем</li><li>10. Залить бассейн до верха и снять скотч.</li><li>11. Одеть на верхний край пластика поручень большего диаметра, обрезать лишнее с перехлестом в 5-10 см, надев края поручня, друг на друга.</li><li>12. Обрезать края пленки под верхним поручнем.</li></ol>

### **ВНИМАНИЕ!**

**ИЗБЕГАТЬ ИЗЛОМА ПЛАСТИКА! НЕ ОПИРАТЬСЯ НА БОРТ ПРИ НЕЗАПОЛНЕННОМ БАССЕЙНЕ!**  
Бассейны диаметром 5.0м и более, а также все бассейны высотой 1.5м требуют обязательного частичного заглубления(вкапывания) минимум на 50см  
Зимой бассейны можно не разбирать.

При правильной эксплуатации на пластиковый каркас дается гарантия 2 года